

LUBRICANTE SECO PTFE

ANTIFRICCIÓN



SPECIALIST

RESUMEN DEL PRODUCTO

El Lubricante Seco PTFE WD-40 Specialist® contiene Poli Tetra Fluoro Etileno, que proporciona una excelente lubricación y protección, reduciendo la fricción y el desgaste de las herramientas y partes metálicas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ⊕ Compatible con metales, plásticos y vidrio.
- ⊕ Se puede utilizar como desmoldeante.
- ⊕ Resistente a la suciedad, el polvo y el aceite
- ⊕ Puede usarse en un amplio rango de temperaturas (-45°C a +260°C).

NSF H2 Registrado #145371

RECOMENDADO PARA



INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

PROPIEDADES

LUBRICANTE SECO CON PTFE ANTIFRICCIÓN

Apariencia	Ligeramente turbio
Densidad relativa (líquida)	0,70 - 0,72
Temperatura de uso	-45°C a +260°C
Test de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)	0,43 mm de profundidad
Propiedades en presión extrema (ASTM D-3233)	1048 kg
Compatibilidad	Metales, plásticos y vidrio
Protección anticorrosión (ASTM B-117)	40% en 24 horas
Registro NSF	Categoría H2; N°145371
Contenido de agua	<0,1%
Lubricación de larga duración (ASTM 5620A)	0.51 minutos

